

# Datenblatt für Haushaltsdunstabzugshauben

nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Miele			
Modellname / -kennzeichen	DA 2360		
Jährlicher Energieverbrauch (AEC) ( $AEC_{Umin}$ )	kWh/Jahr		49,1
Energieeffizienzklasse			A
Energieeffizienzindex (EEI) ( $EEI_{Umin}$ )			52,9
fluiddynamische Effizienz (FDE) ( $FDE_{Umin}$ )			30,3
Klasse für die fluiddynamische Effizienz			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)			A
Beleuchtungseffizienz (LE) ( $LE_{Umin}$ )	lx/W		58,3
Beleuchtungseffizienzklasse			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)			A
Fettabscheidegrad	%		94,2
Klasse für den Fettabscheidegrad			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)			B
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	m <sup>3</sup> /h		326,1
Luftstrom (min. Geschwindigkeit)	m <sup>3</sup> /h		250
Luftstrom (max. Geschwindigkeit)	m <sup>3</sup> /h		360
Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	m <sup>3</sup> /h		600
Max. Luftstrom (Q) ( $Q_{max}$ )	m <sup>3</sup> /h		600
gemessener Luftdruck im Bestpunkt	Pa		452
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	dB		47
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	dB		52
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	dB		64
gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	W		135,0
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand ( $P_o$ )	W		
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand ( $P_s$ )	W		0,20
Nennleistung Beleuchtungssystem	W		6,0
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche			
	lx		350
Zeitverlängerungsfaktor			0,9